

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. Oktober 2004 (14.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/087448 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B60H 1/00, F28D 1/04

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BEHR GMBH & CO. KG [DE/DE]; Mauserstrasse 3, 70469 Stuttgart (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/002969

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. März 2004 (22.03.2004)

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HALDER, Prasanta [IN/DE]; Wiesenäckerstrasse 26, 71254 Ditzingen-Heimerdingen (DE). KOUKOURAVAS, Evripidis [GR/DE]; Teckstrasse 6, 72654 Neckartenzlingen (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch


(30) Angaben zur Priorität:
103 15 733.6 4. April 2003 (04.04.2003) DE

(74) Gemeinsamer Vertreter: BEHR GMBH & CO. KG; Intellectual Property, G-IP, Mauserstrasse 3, 70469 Stuttgart (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR EXCHANGING HEAT

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM AUSTAUSCH VON WÄRME



(57) Abstract: Disclosed is a device (1) used for exchanging and delivering heat, especially for a motor vehicle comprising an apparatus for delivering an especially gaseous medium, a heating apparatus (5) for heating at least one portion of the gaseous medium, at least one space (7) that is disposed downstream of the heating apparatus relative to the direction of flow of the gaseous medium, at least two ducts (12a, 12b, 12c, 12d) for the gaseous medium, which originate within said space and extend into at least two air conditioning zones of the interior of the motor vehicle. A control mechanism which regulates the quantity of the medium flowing through the duct is provided inside at least one of the ducts while the heating apparatus is provided with at least two, preferably a plurality of, throughput devices for a second medium, at least two of said throughput devices being designed in a different manner.

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung (1) zum Austauschen und Zuführen von Wärme, insbesondere für ein Kraftfahrzeug mit einer Zuführungseinrichtung, zum Zuführen eines insbesondere gasförmigen Mediums, einer Heizeinrichtung (5) zum Erwärmen wenigstens eines Teils des gasförmigen Mediums, wenigstens einem in Strömungsrichtung des gasförmigen

Mediums nach der Heizeinrichtung angeordneten Raum (7, 9), wenigstens zwei von dem Raum ausgehenden

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US*

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht*
 — *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Kanälen (12a, 12b, 12c, 12d) für das gasförmige Medium, welche in wenigstens zwei Klimatisierungszonen des Innenraums des Kraftfahrzeugs führen. Dabei ist in wenigstens einem der Kanäle eine Regeleinrichtung vorgesehen, welche die Menge des durch den Kanal strömenden Mediums regelt und die Heizeinrichtung weist wenigstens zwei, bevorzugt eine Vielzahl von Durchflusseinrichtungen für ein zweites Medium auf, wobei wenigstens zwei dieser Durchflusseinrichtungen unterschiedlich gestaltet sind.

5

BEHR GmbH & Co. KG
Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart

10

Vorrichtung zum Austausch von Wärme

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Austausch von Wärme, insbesondere für Kraftfahrzeuge.

15 Vorrichtungen zum Austausch von Wärme, wie beispielsweise Klimaanlage für Kraftfahrzeuge, sind aus dem Stand der Technik seit langem bekannt. Bei diesen Anlagen besteht ein Bedürfnis, einzelne Teilbereiche des Fahrzeuginnenraums, beispielsweise den Frontbereich und den Fondbereich, getrennt zu klimatisieren. Zu diesem Zweck weisen im Stand der Technik die
20 Vorrichtungen zum Austausch von Wärme mehrere separate Heizkörper zum Beispiel für den Front- und den Fondbereich eines Kraftfahrzeuges auf. Dies führt jedoch zu einem größeren benötigten Bauraum.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Austausch und zur Übertragung von Wärme zur Verfügung zu stellen, welche
25 einerseits die getrennte Klimatisierung verschiedener Bereiche eines Fahrzeuginnenraums erlaubt, andererseits gegenüber herkömmlichen Vorrichtungen zum Austausch von Wärme mit einem nicht oder nicht wesentlich vergrößerten Bauraum auskommt.

Dies wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung zum Austauschen und
30 Zuführen von Wärme, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, erreicht, welche eine Zuführungseinrichtung zum Zuführen eines insbesondere gasförmigen Mediums aufweist, eine Heizeinrichtung zum Erwärmen wenigstens eines Teils des gasförmigen Medium, wenigstens einen in Strömungsrichtung des gasförmigen Mediums nach der Einrichtung zum Erwärmen angeordneten

BESTÄTIGUNGSKOPIE

- 2 -

5 Raum sowie wenigstens zwei von dem Raum ausgehenden Kanälen für das gasförmige Medium, welche in wenigstens zwei Klimatisierungszonen des Innenraums des Kraftfahrzeugs führen. Dabei ist in wenigstens einem der Kanäle eine Regeleinrichtung vorgesehen, welche die Menge des durch den Kanal strömenden Mediums regelt. Die Einrichtung zum Erwärmen weist wenigstens zwei, bevorzugt eine Vielzahl von Durchflusseinrichtungen für ein zweites Medium auf, wobei wenigstens zwei dieser Durchflusseinrichtungen unterschiedlich gestaltet sind.

10 Unter einer Zuführeinrichtung wird dabei eine Einrichtung verstanden, welche geeignet ist, ein insbesondere gasförmiges Medium in eine vorgegebene Richtung zu leiten, wie beispielsweise ein Strömungskanal oder dergleichen. Unter dem gasförmigen Medium wird insbesondere Luft, aber auch andere Gase verstanden. Im weiteren wird jedoch nur noch von Luft gesprochen.

15 Ein Raum zeichnet sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung dadurch aus, dass er von Wänden oder sonstigen in wesentlichen gasundurchlässigen Begrenzungen umgeben ist, jedoch in einzelnen Vorzugsrichtungen Öffnungen aufweisen kann.

20 Unter einem Kanal wird eine Zwangsführung für die Luft verstanden, welche die Luft an einen vorbestimmten Ort, beispielsweise den Frontbereich eines Kraftfahrzeuges, leitet.

25 Bei dem zweiten Medium handelt es sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung um ein insbesondere flüssiges Medium, welches im Falle eines Wärmeaustauschers Wärme an die Luft abgeben kann. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Zuführungseinrichtung für die Luft ein in Strömungsrichtung der Luft vor der Heizeinrichtung angeordneter Raum. Bevorzugt ist in der Zuführungseinrichtung eine weitere Vorrichtung zum Austausch von Wärme, wie insbesondere ein Verdampfer, angeordnet. Bevorzugt ist auch ein Lüfter, Ventilator oder dergleichen vorgesehen, welcher die Bewegung der Luft in Strömungsrichtung wenigstens teilweise beschleunigt. Ferner können sowohl in Strömungsrichtung vor oder nach der Heizeinrichtung zusätzliche Heizelemente, wie insbesondere

30

- 3 -

– aber nicht ausschließlich – PTC-(Positive Temperature Coefficient) Heizelemente vorgesehen sein.

5 Bevorzugt wird, wie dargestellt, die Heizeinrichtung von wenigstens einem zweiten, insbesondere flüssigen, Medium durchströmt und weist mehrere Zuleitungen und/oder Ableitungen für das zweite Medium auf. Bei dem zweiten Medium handelt es sich vorzugsweise um Wasser aus dem Kühlkreislauf des Verbrennungsmotors des Kraftfahrzeuges, es sind jedoch auch andere Medien denkbar. Bevorzugt weist dabei die Heizeinrichtung drei Zuführungen und zwei Ableitungen für das zweite Medium auf. Bevorzugt weist 10 diese wenigstens eine Zuführung und/oder Ableitung der Heizeinrichtung eine Regel- bzw. Steuereinrichtung auf, um die Menge des durch die Zuführung fließenden und damit in den entsprechenden Kreislauf der Heizeinrichtung gelangenden flüssigen Mediums zu regeln und/oder zu steuern. Als Regeleinrichtungen kommen beispielsweise Regelventile in Betracht.

15 In einer weiteren Ausführungsform ist die Heizeinrichtung in mehrere Bereiche unterteilt, wobei der Wärmeaustausch mit der Luft in wenigstens einem dieser Bereiche wasserseitig und in wenigstens einem dieser Bereiche luftseitig geregelt ist.

20 Unter einer wasserseitigen Regelung wird verstanden, dass die Temperatur der durch die Heizeinrichtung dringenden Luft im wesentlichen durch eine Veränderung der Parameter des durch die Heizeinrichtung fließenden Wassers geregelt wird, das heißt insbesondere durch die Temperatur und die Menge des Wassers. Zu diesem Zweck kann beispielsweise am Zulauf ein Regelventil angebracht sein, welches die Menge des durch die Heizeinrichtung 25 fließenden Wassers regelt bzw. steuert.

30 Unter einer luftseitigen Regelung wird verstanden, dass die Menge und/oder Temperatur des durch die Heizeinrichtung fließenden flüssigen Mediums, das heißt des Wassers, im wesentlichen konstant gehalten werden und mittels zusätzlichen Regeleinrichtungen gesteuert bzw. geregelt wird, welche Menge an Luft durch die Heizeinrichtung gelangt und welche Menge an Luft an ihr vorbei, um auf diese Weise in Strömungsrichtung nach der Heizeinrichtung ein variables Mischungsverhältnis einzustellen und so die gewünschte Mischtemperatur der Luft zu regeln bzw. zu steuern.

- 4 -

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weisen die Durchflusseinrichtungen einen flachrohrartigen Querschnitt auf.

5 Unter flachrohrartig wird dabei verstanden, dass die Durchflusseinrichtungen einen Querschnitt aufweisen, welcher wenigstens eine längere und eine kürzere Seite aufweist, wobei die längere Seite gegenüber der kürzeren Seite wesentlich länger ist. Möglich wäre also beispielsweise ein rechteckiger Querschnitt, wobei die längere Seite wesentlich länger ist als die kürzere oder ein ellipsenförmiger Querschnitt, wobei der längere Durchmesser den kürzeren Durchmesser bei weitem übersteigt. Die flachrohrartigen Durchflusseinrichtungen können im Inneren einen oder mehrere Strömungskanäle aufweisen.

15 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist wenigstens eine der Durchflusseinrichtungen wenigstens einen gekrümmten Abschnitt auf. Unter einem gekrümmten Abschnitt wird dabei verstanden, dass die Strömung eines Mediums in einer insbesondere flachrohrartigen Durchflusseinrichtung ihre Richtung um einen vorgegebenen Winkel ändert und diese Änderung durch eine Zwangsführung seitens der Durchflusseinrichtung bewirkt wird, wobei die Durchflusseinrichtung selbst nicht gekrümmt zu sein braucht.

20 Bevorzugt weist auch wenigstens eine der Durchflusseinrichtungen im wesentlichen keinen in Längsrichtung gekrümmten Abschnitt auf, erstreckt sich also von einem Endabschnitt der Durchflusseinrichtung geradlinig zu einem zweiten Endabschnitt der Durchflusseinrichtung. Bevorzugt weist die Vorrichtung zum Austausch von Wärme eine Vielzahl von Durchflusseinrichtungen mit wenigstens einem gekrümmten Abschnitt und eine Vielzahl von Durchflusseinrichtungen ohne gekrümmten Abschnitt auf.

25 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist eine Heizeinrichtung mit wenigstens einer Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung vorgesehen, an welcher wenigstens eine Zuleitung oder wenigstens eine Ableitung vorgesehen ist. Bevorzugt weisen die Vorrichtungen zwei Sammel- und/oder Verteilungseinrichtungen auf, an welchen sämtliche Zu- und Ableitungen vorgesehen sind. Es ist jedoch auch möglich, mehrere Sammel- und/oder Verteilungseinrichtungen vorzusehen.

30

- 5 -

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind in wenigstens einer der
Sammel- und/oder Verteilungseinrichtungen erste Trenneinrichtungen vor-
gesehen, welche die Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung in wenig-
stens zwei Teilräume flüssigkeitsdicht unterteilen. Die Trenneinrichtungen
5 können beispielsweise Trennwände sein, welche von außen in die Sammel-
und/oder Verteilungseinrichtung eingeschoben und anschließend mit dieser
verschweißt, verklebt oder auf ähnliche Weise mit dieser fixiert werden.

Bevorzugt weisen dabei beide Verteilungs- und/oder Sammelräume derarti-
ge Trenneinrichtungen auf.

10 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist dabei wenigstens eine
Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung bevorzugt beide Sammel-
und/oder Verteilungseinrichtungen eine zweite Trenneinrichtung auf, wobei
die Flächennormale dieser zweiten Trenneinrichtung im wesentlichen senk-
recht zu den Flächennormalen der ersten Trenneinrichtungen steht. Anstelle
15 der zweiten Trenneinrichtung können jedoch auch zwei getrennte Sammel-
und/oder Verteilungsräume, welche einander gegenüber parallel an wenig-
stens einem Ende der Durchflusseinrichtungen angeordnet sind, vorgesehen
sein.

20 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform laufen innerhalb der Hei-
zeinrichtung drei Flüssigkeitsströme wenigstens teilweise getrennt vonein-
ander. Bevorzugt kann jedoch auch eine gemeinsame Ableitung und/oder
Zuführung für zwei oder mehrere Flüssigkeitsströme vorgesehen sein. Zu
diesem Zweck sind an der Heizeinrichtung drei Zuführungen und zwei Ab-
leitungen für das flüssige Medium vorgesehen.

25 In einer weiteren Ausführungsform ist wenigstens eine der Durchflussein-
richtungen um einen Winkel von im wesentlichen 180° gebogen bzw. ge-
krümmt. Unter einer Krümmung der Durchflusseinrichtung um 180° wird da-
bei verstanden, dass die Strömungseinrichtung des flüssigen Mediums in-
nerhalb der Durchflusseinrichtung im wesentlichen umgekehrt wird. Dabei ist
30 bevorzugt die Durchflusseinrichtung im wesentlichen im Bereich der geome-
trischen Mitte gekrümmt, das heißt, die Strömungsrichtung wird etwa im Be-
reich der Mitte der Durchflusseinrichtung umgekehrt, so dass ein Anfangs-
und ein Endabschnitt der Durchflusseinrichtung auf im wesentlichen der

- 6 -

gleichen Höhe liegen. Die Durchflusseinrichtungen ragen bevorzugt in die Verteilungs- und/oder Sammeleinrichtungen derart hinein, dass zwischen den Durchflusseinrichtungen und den Sammel- und/oder Verteilungseinrichtungen eine Fluidverbindung besteht. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind wenigstens zwei der gekrümmten Durchflusseinrichtungen einteilig miteinander verbunden. In diesem Fall weisen dann die jeweiligen Endabschnitte der einen Durchflusseinrichtung in die entgegengesetzte Richtung wie die Endabschnitte der anderen Durchflusseinrichtung.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind nach der Heizeinrichtung zwei oder mehrere voneinander getrennte Räume vorgesehen. Dabei gehen von den mehreren Räumen mehrere Kanäle für die Luft aus, welche in mehrere Klimatisierungszonen des Innenraums des Kraftfahrzeuges führen. Dabei kann es sich beispielsweise um Kanäle für den linken, das heißt fahrerseitigen, Frontbereich des Fahrzeuges, den rechten, das heißt beifahrerseitigen, Frontbereich des Fahrzeugs, einen hinteren Bereich sowie einen Fußbereich vorne und/oder hinten sowie weitere Bereiche, wie Frontscheibe, Heckscheibe etc. handeln. In einer weiteren Ausführungsform ist in einem, bevorzugt in mehreren, und besonders bevorzugt in jedem der Kanäle eine Regeleinrichtung vorgesehen, welche die Menge des durch den Kanal strömenden Mediums regelt. Bei dieser Regeleinrichtung kann es sich beispielsweise um eine Lüftungsklappe handeln, welche variabel eingestellt werden kann, damit die Menge des durch den Kanal bzw. durch einen Endabschnitt des Kanals strömenden Mediums, das heißt der Luft, gesteuert und/oder geregelt wird. Diese Regeleinrichtung kann beispielsweise manuell einstellbar sein; denkbar wäre jedoch auch eine Motorsteuerung.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist wenigstens eine Regeleinrichtung vorgesehen, welche nicht in einem der Kanäle für das gasförmige Medium angeordnet ist. Bevorzugt kann diese wenigstens eine Regeleinrichtung in Strömungsrichtung der Luft vor der Heizeinrichtung, unmittelbar nach der Heizeinrichtung oder neben der Heizeinrichtung angeordnet sein.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist wenigstens eine Regeleinrichtung in Strömungsrichtung der Luft vor einem vorbestimmten Bereich der Heizeinrichtung angeordnet.

- 7 -

Weitere Vorteile und Ausführungsformen ergeben sich aus den beigefügten Zeichnungen. Darin zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Austauschen und Zuführen von Wärme;
- 5 Fig. 2 eine Darstellung einer Heizeinrichtung für eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Austauschen von Wärme;
- Fig. 3 eine Darstellung der Durchflusseinrichtungen für die Heizeinrichtung aus Fig. 2;
- 10 Fig. 4 eine weitere Darstellung der Durchflusseinrichtungen für die Heizeinrichtung aus Fig. 2; und
- Fig. 5 eine Draufsicht auf die Durchflusseinrichtung entlang der Linie A-A in Fig. 4.

15 In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Austauschen von Wärme, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, dargestellt. Dabei bezieht sich das Bezugszeichen 2 auf die Zuführungseinrichtung, das heißt in diesem Falle einen Zuführungskanal für die Luft. Die Strömungsrichtung der Luft ist durch die drei Pfeile P angedeutet. Vor dem Kanal kann ein (nicht gezeigter) Lüfter oder dergleichen angeordnet sein. Das Bezugszeichen 3 kennzeichnet eine Einrichtung zum Austauschen von Wärme, wie beispielsweise einen
20 Verdampfer. Das Bezugszeichen 5 innerhalb des Vorrichtungsgehäuses 10 bezieht sich auf eine Heizeinrichtung, welche in zwei Bereiche 5a und 5b unterteilt ist.

Vor dem Bereich 5b der Heizeinrichtung 5 sind drei Regeleinrichtungen 14 angeordnet, welche die Menge des durch den Bereich 5b der Heizeinrichtung 5 fließenden Luftstromes regulieren bzw. ändern oder steuern können.
25 Es können jedoch auch mehr oder weniger derartiger Regeleinrichtungen 14 an dieser Stelle vorgesehen sein.

In der Zeichnung unterhalb der Heizeinrichtung 5 ist eine weitere Regeleinrichtung 16 vorgesehen. Mittels dieser Regeleinrichtung kann die Menge an

Luft reguliert werden, die an der Heizeinrichtung vorbeiströmt. Insbesondere kann mittels dieser Regeleinrichtung im Zusammenspiel mit den Regeleinrichtungen 14 auch das Mischungsverhältnis der in den Raum 9 gelangenden Luft reguliert werden. Aus diesem Grunde findet hier definitionsgemäß
5 eine luftseitige Regelung statt. Die Parameter des durch den Bereich 5b der Heizeinrichtung fließenden Mediums, wie Druck und Temperatur, werden im wesentlichen konstant gehalten und die Temperatur der in den Raum 9 gelangenden Luft wird im wesentlichen über die Anteile der Luft geregelt, welche durch den Bereich 5b der Heizeinrichtung hindurch und die Anteile, die
10 unterhalb des Bereichs 5b vorbeigeleitet werden.

Von dem in Strömungsrichtung hinter der Heizeinrichtung liegenden Raum 9 erstrecken sich zwei Kanäle 12a und 12b. In diesen Kanälen 12a und 12b sind zwei weitere Regeleinrichtungen 17 zur Regulierung bzw. Steuerung der durch diese Kanäle tretenden Luft vorgesehen. Bei diesen Regeleinrichtungen 17 kann es sich beispielsweise um Luftklappen handeln. Die bei-
15 den Kanäle 12a und 12b können beispielsweise zu einem hinteren Bereich des Fahrzeuginneren führen.

Das Bezugszeichen 7 kennzeichnet einen weiteren Raum, der in Strömungsrichtung hinter dem Bereich 5a der Heizeinrichtung 5 angeordnet ist. Auch
20 dieser Raum 7 weist zwei Kanäle 12c und 12d auf, welche beispielsweise in einen vorderen Bereich eines Kraftfahrzeuginneren führen können. Daneben kann auch ein Kanal 13 vorgesehen sein, der zum Beispiel in den Fußraum des Fahrers und/oder Beifahrers führen kann. In Strömungsrichtung von dem Bereich 5a der Heizeinrichtung sind keine zusätzlichen Regeleinrichtungen
25 vorgesehen. Die Erwärmung der Luft beim Durchgang durch den Bereich 5a der Heizeinrichtung 5 wird im wesentlichen durch die Menge und/oder die Temperatur des durch diesen Bereich fließenden Mediums geregelt, so dass hier von einer wasserseitigen Regelung gesprochen werden kann.

30 Fig. 2 zeigt eine Heizeinrichtung 5 für die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Austauschen von Wärme. Die Bezugszeichen 5a und 5b zeigen die Bereiche der Heizeinrichtung 5.

- 9 -

Die Bezugszeichen 22 und 42 beziehen sich auf Zuführungen für eine Flüssigkeit in die Heizeinrichtung. Bei dieser Flüssigkeit handelt es sich bevorzugt um Wasser aus dem Kühlkreislauf des Kraftfahrzeugmotors. Die Bezugszeichen 24 und 44 beziehen sich auf Ableitungen für die genannte Flüssigkeit. Über die Zuführungen 22 und 42 gelangt die Flüssigkeit in eine Verteilungs- und/oder Sammeleinrichtung 27.

Von der Verteilungs- und/oder Sammeleinrichtung 27 aus wird die Flüssigkeit auf eine Vielzahl von Flachrohren 29 verteilt.

Von hier ab fließt die Flüssigkeit, wie durch den Pfeil P1 dargestellt, in der Figur nach rechts, das heißt auf die Durchflusseinrichtung 49 zu. Innerhalb der Durchflusseinrichtung 29 dreht die Flüssigkeit ihre Flussrichtung um 180° und fließt zurück in die Sammel- und Verteilungseinrichtung 25 und dort über die Ableitung 24 aus der Heizeinrichtung ab. Anstelle zweier getrennter Verteilungs- und/oder Sammeleinrichtungen 25 und 27 könnte auch eine Verteilungs- und/oder Sammeleinrichtung vorgesehen sein, welche dann jedoch durch eine entlang Richtung b verlaufende Trenneinrichtung in zwei Teilräume unterteilt sein müsste.

In ähnlicher Weise stellt sich der Flüssigkeitsverlauf durch die Durchflusseinrichtungen 49 dar. Über die Zuführung 42 gelangt die Flüssigkeit in die Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung 45 und von dort in die Durchflusseinrichtungen 49. Wie durch die Pfeile angezeigt, verläuft die Flüssigkeit auch dort zunächst in der Figur nach links, das heißt auf die Durchflusseinrichtung 29 zu.

Die Flüssigkeit wird auch hier in der Durchflusseinrichtung 49 in seiner Strömungsrichtung um 180° gedreht, gelangt schließlich in die (nicht gezeigten) Sammel- und Verteilungseinrichtung 47 und von dort über die Ableitung 44 aus der Vorrichtung.

Die Trennwände 23 und 43 verhindern, dass sich die Flüssigkeit entlang der gesamten Richtung b der Heizeinrichtung ausbreiten kann. Der Bereich 5b der Vorrichtung weist daher eine separate Zuführung 61 und eine (nicht gezeigte) Ableitung für das flüssige Medium auf. Durch die Trennwand 23 wird jedoch, wie unten noch genauer erläutert wird, nur die Verteilungs- und/oder

- 10 -

Sammeleinrichtung 27, nicht jedoch die Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung 25 in zwei Teilbereiche unterteilt.

Über die Zuführung 61 wird das Kältemittel in die Verteilungs- und/oder Sammeleinrichtung 27 geleitet, das heißt den Bereich des Sammel- und Verteilungsraums, der zu dem Bereich 5b gehört. Von dort gelangt es über die Durchflusseinrichtungen 63 in Richtung der Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung 45 wiederum im Bereich 5b der Heizeinrichtung. Von dort gelangt das Kältemittel in die (nicht gezeigte) Verteilungs- und/oder Sammeleinrichtung 47, die parallel hinter der Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung 45 angeordnet ist, und von dort über die Durchflusseinrichtungen 63 in den Verteilungs- und/oder Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung 25. Die Trenneinrichtung 23 trennt zwar, wie gesagt, die Verteilungs- und/oder Sammeleinrichtung 27 in zwei Teilräume, nicht aber die Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung 25. Aus diesem Grunde kann die Flüssigkeit ebenfalls in die Ableitung 24 gelangen und von dieser aus der Heizeinrichtung abgeführt werden. Daher dient die Ableitung 24 zum Abführen der Flüssigkeiten sowohl aus dem Bereich 5b als auch aus dem in der Figur linksseitigen Teil des Bereichs 5a. Die Heizeinrichtung weist damit drei unterschiedliche Strömungsbereiche für die Flüssigkeit auf.

In Fig. 3 sind Ausschnitte aus den Durchflusseinrichtungen 29, 49 und 63 gezeigt. Die Pfeile veranschaulichen jeweils die Flussrichtung der Flüssigkeit innerhalb der Durchflusseinrichtungen. Die Durchflusseinrichtungen können einen oder mehrere Kanäle für die Flüssigkeit aufweisen.

Fig. 4 zeigt die Durchflusseinrichtungen 29 und 49 in einer weiteren Darstellung. Die beiden Durchflusseinrichtungen werden insgesamt bevorzugt einteilig hergestellt.

Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf die beiden Durchflusseinrichtungen 29 und 49 entlang Line A-A aus Fig. 4. Dabei wurden die jeweiligen Randbereiche links und rechts weggelassen. Um zu bewirken, dass innerhalb der Durchflusseinrichtung die Flüssigkeit in zwei Richtungen fließen kann, wird der mittlere Abschnitt 54 der Durchflusseinrichtung zusammengepresst, so dass zwei Stränge 56 und 57 entstehen, in welchen die Flüssigkeit in jeweils un-

- 11 -

terschiedliche Richtung fließt, hier also in einem Fall in die Blattebene hinein und im anderen Fall aus der Blattebene heraus.

5 In dem Bereich 70 zwischen der Durchflusseinrichtung 29 und der Durchflusseinrichtung 49 kann durch geeignete Materialbearbeitung erreicht werden, dass sich die Strömungsrichtung der in der Durchflusseinrichtung 29 und 49 fließenden Flüssigkeit umkehrt. Dies kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass die Durchflusseinrichtung in dem in Fig. 4 gezeigten Bereich 70 zusammengepresst wird und auf diese Weise zwei bogenförmige Umkehrbereiche entstehen. Es ist jedoch auch möglich, die Durchflusseinrichtung etwa in deren Mitte um 180° zu biegen, um so eine Umkehrung des Strömungsrichtung in diesem Bereich zu erreichen.

10

15

Patentansprüche

5

1. Vorrichtung zum Austauschen und Zuführen von Wärme, insbesondere für ein Kraftfahrzeug mit:

10

- einer Zuführungseinrichtung, zum Zuführen eines insbesondere gasförmigen Mediums;
- einer Heizeinrichtung zum Erwärmen wenigstens eines Teil des gasförmigen Mediums;
- wenigstens einem in Strömungsrichtung des gasförmigen Mediums nach der Heizeinrichtung angeordneten Raum;
- wenigstens zwei von dem Raum ausgehenden Kanälen für das gasförmige Medium, welche in wenigstens zwei Klimatisierungszonen des Innenraums des Kraftfahrzeugs führen;

15

20

dadurch gekennzeichnet, dass

25

- in wenigstens einem der Kanäle eine Regeleinrichtung vorgesehen ist, welche die Menge des durch den Kanal strömenden Mediums regelt; und
- die Heizeinrichtung wenigstens zwei, bevorzugt eine Vielzahl von Durchflusseinrichtungen für ein zweites Medium aufweist, wobei wenigstens zwei dieser Durchflusseinrichtungen unterschiedlich gestaltet sind.

30

2. Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1,

- 13 -

dadurch gekennzeichnet, dass

5 die Zuführungseinrichtung für das insbesondere gasförmige Medium ein in Strömungsrichtung des gasförmigen Mediums vor der Heizeinrichtung angeordneter Raum ist.

3. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

10 **dadurch gekennzeichnet, dass**

in der Zuführungseinrichtung eine weitere Vorrichtung zum Austauschen von Wärme, insbesondere ein Verdampfer angeordnet ist.

- 15 4. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

20 ein Lüfter vorgesehen ist, welche die Bewegung des gasförmigen Mediums in Strömungsrichtung wenigstens teilweise beschleunigt.

5. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

25

dadurch gekennzeichnet, dass

30 die Heizeinrichtung von wenigstens einem zweiten Medium durchströmt wird und mehrere Zuleitungen und/oder Ableitungen für das zweite Medium aufweist.

- 14 -

6. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

5

die Heizeinrichtung drei Zuführungen und zwei Ableitungen für das zweite Medium aufweist.

7. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

10

dadurch gekennzeichnet, dass

15

wenigstens eine Zuführung und/oder Ableitung der Heizeinrichtung für das zweite Medium eine Regel- und/oder Steuereinrichtung aufweist, welche die Menge des durch diese Zuführung und/oder Ableitung fließenden Mediums regelt und/oder steuert.

8. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

20

dadurch gekennzeichnet, dass

die Durchflußeinrichtungen einen flachrohrartigen Querschnitt aufweisen.

25

9. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

30

- 15 -

wenigstens eine der Durchflußeinrichtung wenigstens einen gekrümmten Abschnitt aufweist.

- 5 10. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 10 wenigstens eine der Durchflußeinrichtungen im wesentlichen keinen in Längsrichtung gekrümmten Abschnitt aufweist.

11. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

15 **dadurch gekennzeichnet, dass**

- 20 die Heizeinrichtung wenigstens eine Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung aufweist, an welcher wenigstens eine Zuleitung und/oder wenigstens eine Ableitung vorgesehen ist.

22. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 25 die Vorrichtung zwei oder mehrere Sammel- und/oder Verteilungseinrichtungen aufweist, an welchen sämtliche Zu- und/oder Ableitungen vorgesehen sind.

- 30 13. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

- 16 -

dadurch gekennzeichnet, dass

in wenigstens einer der Sammel- und/oder Verteilungseinrichtungen erste Trenneinrichtungen vorgesehen sind, welche die Sammel- und/oder Verteilungsräume in wenigstens zwei Teilräume flüssigkeitsdicht unterteilen.

14. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens eine Sammel- und/oder Verteilungseinrichtung wenigstens eine zweite Trenneinrichtung aufweist, wobei die Flächennormale dieser zweiten Trenneinrichtung im wesentlichen senkrecht auf den Flächennormalen der ersten Trenneinrichtungen steht.

15. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens eine der Sammel- und/oder Verteilungseinrichtungen keine Trenneinrichtungen aufweist.

16. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 17 -

innerhalb der Heizeinrichtung drei Flüssigkeitsströme im wesentlichen getrennt voneinander verlaufen.

- 5 17. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

10 wenigstens eine der Durchflußeinrichtungen um einen Winkel von im wesentlichen 180° gebogen bzw. gekrümmt ist.

18. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

15 **dadurch gekennzeichnet, dass**

wenigstens eine der Durchflußeinrichtungen einen Bereich geringerer Dicke aufweist, wobei insbesondere durch diesen Bereich geringerer Dicke im wesentlichen kein Fluidstrom stattfindet.

20

19. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

25 **dadurch gekennzeichnet, dass**

wenigstens zwei der gekrümmten Durchflusseinrichtungen einteilig miteinander verbunden sind.

- 30 20. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

5 von dem wenigstens einen nach der Heizeinrichtung angeordneten
Raum mehrere Kanäle für das gasförmige Medium ausgehen, welche in
mehrere Klimatisierungszonen des Innenraums des Kraftfahrzeugs füh-
ren.

10 21. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

15 in wenigstens einem, bevorzugt in jedem der Kanäle eine Regelein-
richtung vorgesehen ist, welche die Menge des durch den Kanal strö-
menden Mediums regelt.

22. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

20 **dadurch gekennzeichnet, dass**

wenigstens eine Regeleinrichtung vorgesehen ist, welche nicht in ei-
nem der Kanäle für das gasförmige Medium angeordnet ist.

25 23. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 19 -

in der Zuführung wenigstens eine Regeleinrichtung vorgesehen ist,
welche die Menge des wenigstens durch einen Teilbereich der Zufüh-
reinrichtung strömenden Mediums regelt.

- 5 24. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegange-
nen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 10 wenigstens eine Regeleinrichtung in Strömungsrichtung des gasförmigen Mediums vor einem vorbestimmten Bereich der Heizeinrichtung
eingerrichtet ist.

- 15 25. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegange-
nen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 20 in Strömungsrichtung des gasförmigen Mediums nach der Heizeinrich-
tung wenigstens zwei voneinander getrennte Räume vorgesehen sind.

26. Vorrichtung, insbesondere nach wenigstens einem der vorangegange-
nen Ansprüche,

- 25 **dadurch gekennzeichnet, dass**

- 30 von jedem der in Strömungsrichtung des gasförmigen Mediums nach
der Heizeinrichtung angeordneten Räume mehrere Kanäle ausgehen,
welche in mehrere Klimatisierungszonen um Inneren des Kraftfahrzeu-
ges führen.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In national Application No
PCT/EP2004/002969

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B60H1/00 F28D1/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B60H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 841 201 A (BEHR GMBH & CO) 13 May 1998 (1998-05-13) the whole document	1-26
X,P	DE 102 25 469 C (DAIMLER CHRYSLER AG) 10 July 2003 (2003-07-10) the whole document	1-7, 10-13, 15,16, 20-26
X	JP 10 119545 A (ZEXEL CORP) 12 May 1998 (1998-05-12) figures 1-4	1,8,9, 17-19
X	DE 198 18 004 A (DENSO CORP) 5 November 1998 (1998-11-05) figure 4	1,14
	-/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 August 2004

Date of mailing of the international search report

16/08/2004

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Marangoni, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l Application No
PCT/EP2004/002969

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 55 051615 A (MITSUBISHI MOTORS CORP; others: 01) 15 April 1980 (1980-04-15) -----	
A	EP 0 893 292 A (BEHR GMBH & CO) 27 January 1999 (1999-01-27) -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

In International Application No
PCT/EP2004/002969

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0841201	A	13-05-1998	DE 19646123 A1 EP 0841201 A2 JP 10138735 A US 2001001417 A1 US 6206092 B1	14-05-1998 13-05-1998 26-05-1998 24-05-2001 27-03-2001
DE 10225469	C	10-07-2003	DE 10225469 C1	10-07-2003
JP 10119545	A	12-05-1998	NONE	
DE 19818004	A	05-11-1998	JP 11006693 A DE 19818004 A1 US 6341648 B1	12-01-1999 05-11-1998 29-01-2002
JP 55051615	A	15-04-1980	JP 1276894 C JP 58007486 B	16-08-1985 10-02-1983
EP 0893292	A	27-01-1999	DE 19731908 A1 DE 59809185 D1 EP 0893292 A2 JP 11115460 A	28-01-1999 11-09-2003 27-01-1999 27-04-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/002969

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B60H1/00 F28D1/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 B60H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 841 201 A (BEHR GMBH & CO) 13. Mai 1998 (1998-05-13) das ganze Dokument	1-26
X,P	DE 102 25 469 C (DAIMLER CHRYSLER AG) 10. Juli 2003 (2003-07-10) das ganze Dokument	1-7, 10-13, 15,16, 20-26
X	JP 10 119545 A (ZEXEL CORP) 12. Mai 1998 (1998-05-12) Abbildungen 1-4	1,8,9, 17-19
X	DE 198 18 004 A (DENSO CORP) 5. November 1998 (1998-11-05) Abbildung 4	1,14
-/-		

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. August 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

16/08/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Marangoni, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

II - nationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/002969

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	JP 55 051615 A (MITSUBISHI MOTORS CORP; others: 01) 15. April 1980 (1980-04-15)	
A	EP 0 893 292 A (BEHR GMBH & CO) 27. Januar 1999 (1999-01-27)	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/002969

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0841201 A	13-05-1998	DE 19646123 A1	14-05-1998
		EP 0841201 A2	13-05-1998
		JP 10138735 A	26-05-1998
		US 2001001417 A1	24-05-2001
		US 6206092 B1	27-03-2001
DE 10225469 C	10-07-2003	DE 10225469 C1	10-07-2003
JP 10119545 A	12-05-1998	KEINE	
DE 19818004 A	05-11-1998	JP 11006693 A	12-01-1999
		DE 19818004 A1	05-11-1998
		US 6341648 B1	29-01-2002
JP 55051615 A	15-04-1980	JP 1276894 C	16-08-1985
		JP 58007486 B	10-02-1983
EP 0893292 A	27-01-1999	DE 19731908 A1	28-01-1999
		DE 59809185 D1	11-09-2003
		EP 0893292 A2	27-01-1999
		JP 11115460 A	27-04-1999

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKewed/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.